



N°	INSUMOS	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>Flange para urinario de bronce</b>	Flanje para urinario con tornillos y goma 1 1/2 pulgadas de bronce	U	22
2	<b>Anillo de cera para inodoro</b>		U	30
3	<b>Llaves de lavamanos con temporizador cromada</b>		U	22
4	<b>Llaves de lavamanos manual cromada</b>		U	21
5	<b>Kit de accesorios para tanque de inodoro</b>	Juego completo para instalar	U	23
6	<b>Kit de anclaje de inodoro</b>		U	22
7	<b>Tubo de silicón transparente 310ml</b>	Tubo de silicón: TRANSPARENTE-BLANCO; Buena Calidad	U	38
8	<b>Tubo de silicón gris 310ml</b>	Tubo de silicón: TRANSPARENTE-GRIS; Buena Calidad	U	27
9	<b>Conectores flexibles de 40 cm para lavamanos</b>	Rosca de conexión de la tuerca 1 1/2" NPT Tuerca hexagonal , por sus dimensiones es compatible con las tazas Flux de barrenos desde 54.50 MM	U	24
10	<b>Kit de cespól de plástico para lavamanos ( blanco)</b>	Juego completo para instalar	U	20
11	<b>Fluxometro para sanitario</b>		U	5
12	<b>Limpiador de contacto(acero inoxidable)</b>	(g/s) 2 Aerosol de 650 / 500 ml neto	U	5
13	<b>Cerradura de pomo para baños</b>	Llave-Mariposa; Estándares ANSI/ BHMA Grado 3; Superan los 200.000 ciclos en funcionamiento; Recubrimiento contra la intemperie en sus acabados; Cilindros de 5 pines anti ganzúa; Soporta más de 150 lbs en cargas verticales	U	7
14	<b>Gas R410 A 11.30 kilos</b>		U	3
15	<b>Gas refrigerante R22 15 lbs</b>		U	4
16	<b>Poliuretano protección aires de 5/8 x 1/2"</b>	Medida de largo 1,83 metros	M	170

17	<b>Poliuretano protección aires de 3/8 x 1/2"</b>	Medida largo 1,83 metros	M	170
18	<b>Bomba de condensado de 110-220 v</b>		U	4
19	<b>Bomba de condensado de 110 v</b>		U	5
20	<b>Cinta momia, 6 cm x 15 mts</b>		U	25
21	<b>Cinta aislante</b>		U	50
22	<b>Regletas de 3m 6 servicio</b>		U	15
23	<b>Focos ahorradores 3 U luz amarilla</b>		U	150
24	<b>Focos ahorradores 3 U luz blanca</b>		U	150
25	<b>Tubos fluorescentes de 32w (blancas)</b>	Buena Calidad; Consumo (watts): 32w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: Blanca	U	150
26	<b>Tubos fluorescentes de 17w (blancas)</b>	Buena Calidad; Consumo (watts): 17w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: Blanca	U	150
27	<b>Tubos fluorescentes de 32w (amarillo)</b>	Buena Calidad; Consumo (watts): 32w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: Calida	U	150
28	<b>Tubos fluorescentes de 17w (amarillo)</b>	Buena Calidad; Consumo (watts): 17w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: amarilla	U	150

29	<b>Soporte de tubo T8 para lámpara fluorescente</b>		U	150
30	<b>Canaletas plegables de 15x20mm</b>		U	30
31	<b>Canaletas plegables de 25x25mm</b>		U	31
32	<b>Cable piatina 2 x 14</b>		Rollo	2
33	<b>Cable piatina 2 x 12</b>		Rollo	2
34	<b>Cable concéntrico 3 x 12</b>		Rollo	1
35	<b>Cable concéntrico 3 x 14</b>		Rollo	2
36	<b>Cable concéntrico 3 x 10</b>		Rollo	1
37	<b>Cable flexible # 10</b>		Rollo	4
38	<b>Tomacorriente de tierra aislada (naranja)</b>		U	50
39	<b>Cajas para tomacorriente</b>		U	100
40	<b>Focos dicroicos LED para boquillas GU-10 10w</b>		U	100
41	<b>Enchufes polarizado de 3 patas plástico amarillo</b>		U	30
42	<b>Enchufes polarizado de 3 patas plástico amarillo de 220V (ojo chino)</b>		U	20
43	<b>Focos de 200 W</b>		U	60
44	<b>Focos DE 200 W amarillo</b>		U	60
45	<b>Tomacorriente de un servicios de 220V (ojo chino) con su respectiva caja</b>		U	50
46	<b>Amarras plásticas de 25 cm</b>		U	210
47	<b>Tapa ciega para caja rectangular</b>		U	50
48	<b>Tapa ciega para caja circular</b>		U	50
49	<b>Tapa ciega para caja cuadrada</b>		U	50
50	<b>Interruptor simple para empotrar</b>		U	50

51	<b>Interruptor doble para empotrar</b>		U	50
52	<b>Focos LED para boquilla E14 luz blanca foco vela</b>		U	60
53	<b>Canaletas plegables de 25x40mm</b>		U	60
54	<b>Breaker 20Amp para caja Con contacto horizontales</b>		U	8
55	<b>Breaker 30Amp. Para caja con contactos horizontales</b>		U	8
56	<b>Tapa para interruptor simple y doble</b>		U	25
57	<b>Breaker 40Amp. Para caja con contactos horizontales</b>		U	8
58	<b>Regulador de Voltaje (8 Tomas) de 1200VA</b>		U	10
59	<b>Regletas de corriente minimo 6 tomas</b>		U	15
60	<b>Rollo de cable 4x1 #14</b>	Medida de cable por rollo 100 metros	U	2
61	<b>Cinta Teflón</b>		U	70
62	<b>Cemento de contacto</b>		Galón	6
63	<b>Lubricante 3 en1 88ML</b>		U	7
64	<b>Lijas de hierro # 150</b>		U	10
65	<b>Lijas de agua # 240</b>		U	10
66	<b>Lijas de agua # 400</b>		U	10
67	<b>Plastico negro</b>		Rollo	2
68	<b>Cinta doble Fas 18MM X 30 MT</b>		U	16
69	<b>Soldadura E 308-16</b>		U	2
70	<b>Sellador café de 10 oz</b>		U	6
71	<b>Wipe</b>		U	10
72	<b>Picaporte de 4 pulgadas de acero inoxidable</b>		U	20
73	<b>Hojas para arco de sierra</b>		U	4

74	<b>Tornillo tripa pato de 2" x 12</b>		U	1000
75	<b>Tornillo tripa pato de 20mm x 6 (3/4 x 6)</b>		U	1000
76	<b>Tornillo para taco F6 1" 1/2</b>		U	2
77	<b>Bisagra pivote</b>		U	4
78	<b>Diluyente</b>		Galón	7
79	<b>Broca de carburo para concreto 5MM (multi construcion)</b>		U	4
80	<b>Brocha de 2"</b>		U	8
81	<b>Brocha de 4"</b>		U	8
82	<b>Pintura esmalte anticorrosiva negra</b>	PIGMENTACION: Pigmentos altamente resistentes a los productos químicos y a la intemperie; TIPO DE RESINA : Alquídica	Galón	9
83	<b>Pintura en aerosol (spray)(negro 4-aluminio4-rojo2-caoba2- plateado)</b>	* Secado muy rápido; * Buen endurecimiento; * Flexibilidad excelente. * Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película. * Excelente adherencia; * Facilidad de aplicación y repintado.	U	20
84	<b>Laca catalizada Altos Sólidos color caoba</b>		Galón	10
85	<b>Pintura satinada colores a elección</b>	Brillo (medido a ángulo de 60°) 24,5%; Viscosidad 115 -125 KU; Densidad 4,50 -4,57 Kg /Gal; Cubrimiento 96 - 97; Sólidos por volumen 33 - 35 %	Caneca	25
86	<b>Rodillo para pintar</b>		U	8
87	<b>Repuesto de rodillo (pintura caucho)</b>		U	6
88	<b>Adhesivo instantáneo (242) 50ml</b>		U	2
89	<b>Mascarilla 8210</b>		U	10
90	<b>Vinil arenado</b>		Rollo	2
91	<b>Espatula de acero inoxidable mango de alta resistencia1mm grosor</b>		U	7
92	<b>Chova al frio</b>		U	5
93	<b>Cerradura para puerta metalica</b>		U	10
94	<b>Masilla epoxica</b>		U	6

95	<b>Remachadora manual</b>		U	2
96	<b>Remaches</b>		U	2000
97	<b>Cepillo con cerdas de hierro</b>		U	4
98	<b>Cepillo para esmeril de banco de 6"</b>		U	5
99	<b>Llana para empaste</b>		U	6
100	<b>Llana dentada</b>		U	6
101	<b>Guantes para trabajo pesado (pares)</b>	Pares de Guantes G60 Resistentes a Cortes Nivel 3; Composición Recubierto: Poliuretano (11%); Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE) (51.6%), Nailon (24 %), Elastano (8%), Fibra de Vidrio (5.4%); Buena Calidad.	U	50
102	<b>Fajas con tirantes para transporte objetos pesados</b>		U	25
103	<b>Discos de corte de madera</b>	8-1/4" 40 dientes eje: 3/4"Compatible con sierra circular	U	4
104	<b>Seguetas para madera</b>		U	3
105	<b>Juego de Brocas para madera</b>		U	4
106	<b>Caja de herramientas</b>	Plástico/metal Dimensiones(largoxanchoxalto) : 19"x10 1/2"x10"	U	6
107	<b>Goma para madera (cola blanca)</b>		U	7
108	<b>Prensa esquinera 3"</b>	Cuerpo de aluminio,Tornillo de ajuste fabricado en acero, Sujeta material de igual o diferente espesor en ángulos rectos	U	4
109	<b>Prensas de acero uso industrial 8" para carpintería</b>	Manija deslizante en "T" Husillo con maquinado de precisión. Apertura máxima 8"	U	4
110	<b>Gafas de seguridad</b>	PolicarbonatoPolicarbonato Protección UV y antirayadura Anti empañante	U	25
111	<b>Barrederas puertas, color a elección</b>		U	10
112	<b>Cemento asfáltico</b>		Caneca	6
113	<b>Gypsum</b>		U	22
114	<b>Stud 2 1/2</b>		U	60
115	<b>Track 2 1/2</b>		U	60

116	<b>Lámpara ultra violeta de 11 watts</b>		U	20
117	<b>Masilla epóxica plastificada</b>		U	10
118	<b>Mata hongo</b>		Galón	8
119	<b>Empaste interior-externior</b>		U	20
120	<b>Cemento</b>		Saco	12
121	<b>Impermeabilizante de fachadas, paredes, revestimientos</b>		Galón	5
122	<b>Impermeabilizante flexible para losas</b>	Aspecto: liso semi-mate; Adherencia: excelente (diluido)	Caneca	2