



350E/650A

350B + Mecanismo de Fricción = 350E
350C + Mecanismo de Fricción = 350D

- ◆ Dispositivo de alineación rápida
- ◆ perforador de película de laminación
- ◆ Tecnología antiarrugas de 18 niveles
- ◆ velocidad de laminado ajustable
- ◆ LCD con más información de configuración
- ◆ Sensor de inicio de laminado y de pausa
- ◆ dispositivo de laminación en frío
- ◆ dispositivo separador automático (350C 350D)
- ◆ Mecanismo de fricción automático (350D 350E 650E)

Modelo	Anchura	Largo	Papel (m ²)	Rapidez (papel/hr)	rodillo de calefacción	Modo	Separador Automático	cortador manual	dispositivo de recolección	Voltaje	Energía (Vatios)	Dimensión (mm)	Peso (kg)
F350A	130-350	110-700	80-400	240	2	manual		x		AC220V (110V) ±10% (60HZ)	1450	730x640x545	48
F350B	130-350	110-700	80-400	240	2	manual		x	1450		845x640x545	52	
F350C	130-350	110-700	80-400	240	2	manual	x		450		730x640x545	53	
F350D	130-330	150-700	100-300	240	2	Fricción	x		1450		880x640x545	62	
F350D	130-330	150-700	100-300	240	2	Fricción		x	1450		1020x640x545	57	
F650A	130-650	110-700	80-400	240	2	manual		x	2050		730x960x1220	93	
F650B	130-650	110-700	80-400	240	2	manual		x	2050		845x960x1220	99	

