



Quito 6 de abril del 2023

**CÓDIGO NECESIDAD ÍNFIMA CUANTÍA: NIC-0968604120001-2023-00009**

**Señores:** Universidad de las Artes



**Atención:** Ing. Daniel Guerrero

**Mail:** daniel.guerrero@uartes.edu.ec

**Objeto de compra:** Adquisición de equipos e insumos de seguridad y salud ocupacional para dar respuesta inmediata ante una emergencia a los servidores públicos, estudiant.

**lugar de entrega:** Guayas-Rocafuerte **Dirección:** Avenida Boyacá y calle 10 de agosto.

Proforma RM 172-04-2023


CPC	ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
352901091	Camilla Rígida tabla espinal con correa tipo araña 	1	Material: Higiénica, traslúcida, material polietileno de alta densidad. Soporta carga: 130kg a 142kg. Inmovilizador:8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva. Almohadilla para sostener y proteger cabeza.	USD. \$ 204,25	USD. \$ 204,25
352901091	Inmovilizador de cabeza adulto 	1	Inmovilizador de cabeza lateral Fabricado en espuma de alta densidad recubierta por engomado Hidrófuga. Desmontable ajustable con velcro de alta duración. Material Hipo alergénico. Consta de Base, dos almohadillas de apoyo (laterales) y correas de mentón y cabeza.	USD. \$ 90,00	USD. \$ 90,00





			<p>Translúcido: No debe interferir con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT.</p> <p>No absorbente de sangre ni fluidos corporales</p> <p>Orificio a la altura de los oídos para monitoreo.</p>		
352901091	kit de fracturas, 7 férulas inmovilizadoras semirígidas	1	<p>Juego de siete (7) férulas inmovilizadoras maleables para adultos</p> <p>Hipoalergénicas, con cierres ajustables en velcro y táctil.</p> <p>Material impermeable, con refuerzo, durable.</p> <p>Uso universal.</p> <p>Fijación por medio de velcro.</p> <p>Translúcida a los Rayos-X</p>	USD. \$ 440,00	USD. \$ 440,00
352901091	respirador n95 8210 (caja x 20 unidades)	10	<p>Respirador libre de mantenimiento contra partículas sólidas y neblinas sin aceite, con aprobación NIOSH</p> <p>acorde a la norma 42CFR84, clasificación N95.</p> <p>Respirador de media cara, con dos bandas elastoméricas</p> <p>pre-estirables de tipo polimérico para colocación.</p> <p>Peso aproximado: 10gr.</p> <p>Material filtrante de polipropileno y</p>	USD. \$ 26,00	USD. \$ 260,00







			<p>poliéster, con carga electrostática. Forma convexa adaptable al rostro, con clip nasal de aluminio y espuma para mejor sello facial y comodidad. No presenta pelusas al interior.</p> <p>Color: Blanco.</p>		
352901091	<p>Mascarillas quirúrgicas 3 capas. color celeste. (caja x 50 unidades).</p> 	50	<p>Material: Tela no tejida de polipropileno</p> <p>Propiedad: Mascarilla plana con tres pliegues y bucles.</p> <p>Unión de pliegues: Sellado ultra sonido</p> <p>Puente nasal: Barra moldeable de adaptación anatómica a la nariz en el borde superior de la mascarilla, la misma que debe estar protegida para no lesionar la piel, ni producir incomodidad al usuario.</p> <p>Longitud puente nasal: <math>\geq 115</math> mm</p> <p>Material puente nasal: Alambre de aluminio recubierto de polietileno</p> <p>Contiene Látex: NO</p> <p>Capas de la mascarilla: 3</p> <p>Dimensión de la mascarilla: Longitud <math>175\text{mm} \pm 8.75\text{mm}</math> / Ancho <math>95\text{mm} \pm 4.75\text{mm}</math></p> <p>Sujetador elástico: Bucles para sujeción en oreja. (<math>\geq 15</math> cm)</p>	USD. \$ 2,00	USD. \$ 100,00






352901091	<p>Guantes de látex para examinación no estéril talla m (caja x 100 unidades)</p> 	4	<p>Fabricado con látex natural de color blanco.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Interior ligeramente empolvado con polvo de fécula de maíz, absorbible y conforme a Norma USP estándar.</li><li>• Guante ambidextro, elástico, de puño largo</li><li>• Marcaje CE (Directiva 89/686/EEC – Artículo 11B)</li><li>• Espesores mínimos (mm): dedo 0,13, palma 0,11 y muñeca 0,08.</li><li>• Espesores mínimos (mm): dedo 0,13, palma 0,11 y muñeca 0,08.</li></ul> <p>Talla M</p>	USD. \$ 9,00	USD. \$ 36,00
352901091	<p>Alcohol antiséptico 70%. Galón</p> 	25	<p>Estado físico: líquido aparición y color: líquido incoloro temperatura de fusión (°c): -112 temperatura de ebullición (°c) (rango): 78,5 solubilidad en agua: completamente soluble olor: a alcohol % de volátiles por volumen: 99,9+ densidad: 0,875 - 0,050 g/ml ph (1%): 7 - 1,0 estabilidad: buena en condiciones normales</p>	USD. \$ 8,88	USD. \$ 222,00





352901091	Alcohol industrial. Galón 	4	contenido de etanol (20 °c) 95.25 % mínimo. densidad (20 °c gr/ml) 0.8064 aldehídos como acetaldehído mg/100 ml: 0.53 máx. metanol mg/100 ml: 1.47 máx. n-propanol mg/100 ml 0.1 máx. isobutanol mg/100 ml 0.1 máx. alcohol isoamílico mg/100 ml 0.1 máx. esteres como acetato de etilo mg/100 ml 0.1 máx. crotonaldehido no detectable furfural mg/100 ml no detectable. apariencia clara, sin material suspendido miscibilidad en agua completa acidez como ácido acético mg/100 ml 1.0 máx. dietil ftalato % v/v 0.5 min.	USD. \$ 22,85	USD. \$ 91,40
352901091	Agua Oxigenada (peróxido de hidrógeno 35% o 130 volúmenes). Galón 	2	Requisitos min. Max. unidad ph a 20 °c 2 densidad a 20 °c 1,395 1,415 g/ml propiedades físico químicas: punto de inflamación: no inflamables punto de ebullición: 108 °c punto de fusión: -33° c viscosidad: 1,24 cp a 20 °c solución en: miscible en agua presentación: líquido incoloro.	USD. \$ 13,65	USD. \$ 27,30



352901091	<p>ARNES DE SEGURIDAD 4 PUNTOS</p> 	3	<p>Construcción dorsal posterior, en forma de X</p> <p>Puntos de enganches laterales para trabajos de posicionamiento</p> <p>Amortiguador de cadera</p> <p>Bucles para herramientas</p> <p>Capacidad de carga mínima 140Kg TALLA AJUSTABLE</p> <p>Debe cumplir con normativa: EN 361, EN 358, EN 813 // Certificación CE 082</p>	USD. \$ 98,90	USD. \$ 296,70
352901091	<p>Eslinga en Y</p> 	2	<p>Material: Poliéster y Acero galvanizado,</p> <p>Peso máximo: 2,1 kg</p> <p>Longitud: Retraída 1,37- 1,83 m</p> <p>Resistencia a la rotura: &gt; 27 kN, &gt; 6000 lbs.</p> <p>Debe cumplir con normativa: EN 355</p>	USD. \$ 290,00	USD. \$ 580,00
352901091	<p>Línea de vida simple con disipador</p> 	3	<p>Material: poliéster y acero galvanizado,</p> <p>peso máximo: 2,1 kg</p> <p>longitud: retraída 1,37- 1,83 m</p> <p>resistencia a la rotura: &gt; 27 kn, &gt; 6000 lbs.</p> <p>debe cumplir con normativa: en 355.</p>	USD. \$ 60,00	USD. \$ 180,00



352901091	Casco para trabajo en alturas con barbiquejo 	2	Casco trabajo de alturas Protección contra impactos para la parte superior, frontal, posterior y la parte lateral de la cabeza. Tipo II, Clase E y G, con suspensión Ratchet y barbiquejo de 3 puntos Peso máximo: 435g. Debe cumplir con normativa: ANSI / ISEA Z89.1-2009 , CSA Z94.1-2005	USD. \$ 12,15	USD. \$ 24.30
352901091	Cuerda semiestática (rollo 100m) 	2	Kernmantle 100% nylon, Diámetro 11mm, Resistencia mínima 29kn (6.519lbs) Estructura: Kernmantle estático, hilos continuos Debe cumplir Normativa: NFPA 1983 y Clasificación UL	USD. \$ 600,00	USD. \$ 1200,00

				<b>SUBTOTAL</b>	3751,95
				<b>IVA 12%</b>	450,23
				<b>TOTAL</b>	4202.18

<i>Entrega: 15 días</i>
<i>Validez de la oferta: 30 días</i>
<i>Forma de pago: Contra entrega</i>
<i>Garantía técnica: 1 año</i>

*Atentamente,*

*Edison René Martínez Toloza*

*Ruc: 1712625571001*

*Celular: 0967443806*