



H&F Solutions

IMPROVE YOUR BUSINESS
 RUC: 0993122033001
 Portete y la 40
 Guayaquil - Ecuador

FECHA: **PROFORMA #**
 25. Octubre. 2023 023-0101

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 RUC: 968604120001
 DIR: Boyacá y 10 de Agosto, Guayaquil, Ecuador
 ATTE: Ing. Alejandra Zambrano
 EMAIL: maria.zambrano@uartes.edu.ec
 FONO: 42590700

TIPO DE NECESIDAD: Necesidad de Contratación
 CODIGO NECESIDAD DE CONTRATACION: NC-0968604120001-2023-00051

ITEM	CPC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
		EQUIPO DE IMPRESION (ALTA GAMA)				
		Velocidad de impresión (A4)		70 ppm		
		Volumen mensual recomendado		De 40 000 a 167 000 páginas (A4)		
		Volumen mensual máximo		Hasta 500 000 páginas (A4)		
		Espectrofotómetro en línea		Si		
		Tolerancia de registro		Tolerancia Frontal a Posterior de hasta +/- 0.8mm		
		Posibilidades de impresión		Impresión a doble cara hasta 350qr		
				Cartón, sobres, papel fino y soportes con textura		
		Tipo de equipo		Impresora de hoja cortada digital en color		
		Funciones principales		Impresión, copia, escaneado, envío, almacenamiento		
		Velocidad de procesador		De doble núcleo de 1.8 GHz		
		Panel de control		10,1 pulgadas WSVGA		
		Memoria		6 GB		
		Almacenamiento		SSD de 512 GB		
		Conexión de interfaz		Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		
		Entrada de papel (estándar)		Estándar: 1650 hojas		
				3 cassetes de papel de 550 hojas		
		Bandeja de Alta Capacidad POD		Capacidad de 3,500 hojas** de este alimentador con asistencia por aire y separación por aire es compatible con tamaños de papel de hasta 13" x 19.2".		
		Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)		10 400 hojas		
		Tipos de papel admitidos		Fino (52-63 g/m²), normal (64-105 g/m²), reciclado, color, grueso (106-350 g/m²), revestido (70-350 g/m²), con relieve, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, índice, vellum, película transparente, película traslúcida, sobre		
		Tamaños de papel admitidos		A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE L, STMTS, 12" x 18"S, 13" x 19"S, 8KS, 16KL, 16KS, sobre, tamaño personalizado (no alineado: 100-330,2 mm, alineado: 148-487,7 mm)		
		Gramajes de papel admitidos		52-350 g/m²		
		Formato máximo		Acepta materiales hasta 51.2" de largo		
		Método de impresión		Impresión láser en color		
		Velocidad de impresión		70 ppm		
		Resolución de impresión (ppp)		2400 x 2400 ppp		
		Lenguajes de descripción de páginas		PS3, PCL6, UFR II		
		Velocidad de copia		70 ppm		
		Tiempo de salida de la primera copia		BN 7.4 segundos o menos		
				CL 8.2 segundos o menos		
		Resolución de copia (ppp)		600 x 600 ppp		
				600 x 300 ppp		
				300 x 300 ppp		
		Copias múltiples		Hasta 9999 copias		
		Densidad de copia		Automática o manual (9 niveles)		
		Aumento		25-400 % (en incrementos de 1 %)		
		Reducciones predefinidas		25 %, 50 %, 70 %		
		Ampliaciones predefinidas		141 %, 200 %, 400 %		
	4516003138	Funciones de copia básicas		Índices R/E predefinidos por área, ajuste de papel, ajuste anterior, ajuste favorito, acabado, doble cara, ajuste de densidad, selección del tipo original, modo de interrupción, ajuste de confirmación/cancelación	US\$. 36,000.00	US\$. 36,000.00
		Funciones especiales de copia		Libro a dos páginas, originales a dos caras, acabado, cuadernillo, formar trabajo, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, selección de tipo original, portadas transparentes, numerar páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrar marco, marca sobreimpresa protegida con contraseña, imprimir fecha, desplazar, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, aviso fin de trabajo, imagen de simetría, imprimir en separador, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, detección de alimentación en el alimentador de hojas múltiples, original de tamaño libre		
		Tipo		Platina de color y alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada		
		Capacidad de papel del alimentador de documentos		200 hojas		
		Originales/gramajes aceptados		Hoja, libro, objetos tridimensionales		
		Tamaños de papel admitidos		Gramaje de papel en el alimentador de documentos:		
				38-220 g/m² (A/B)		
				50-220 g/m² (pulgadas)		
				38-220 g/m² (A/B)		
				50-220 g/m² (pulgadas)		
		Velocidad de escaneo		BN: 270 ipm (A4/LTR)		
				CL: 270 ipm (A4/LTR)		
		Estándar		Si		
		Resolución de impresión (ppp)		1200 x 1200, 600 x 600		
		Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		PS3/PCL6		
		Memoria		8 GB		
		Unidad de disco duro		disco duro de 500 GB		
		Velocidad de procesador		Intel Pentium Gold G5400		
		Fuentes		PS:138, PCL:80		
		Sistemas operativos compatibles		Windows 8.1 32/64		
				Windows 10 32/64		

		Windows 11 64			
		Windows Server 2012 64			
		Windows Server 2012 R2 64			
		Windows Server 2016 64			
		Windows Server 2019 64			
		Windows Server 2022 64			
		macOS Mojave (10.14.x)			
		macOS Catalina (10.15.x)			
		macOS Big Sur (versión 11.0)			
		macOS Monterey (versión 12)			
		2 Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), 2 USB 3.0			
		Interfaz			
		Protocolos de red	TCPIP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, impresión directa desde móvil, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
		Impresión directa	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF Impresoras virtuales		
1			1		
		ENCOLADORA DUPLO DB 290:			
		Tipo de modelo	Tipo de escritorio		
		Tamaño Máximo	320 mm x 400 mm (12.6" x 15.75")		
		Tamaño Mínimo	120 mm x 50 mm (4.72" x 1.97")		
		Tamaño Máximo de Tapa	320 mm x 838.2 mm (12.6" x 33")		
		Grosor Máximo	40 mm (1.6")		
		Calentamiento de Pegamento	Desde 25 minutos		
		Calentamiento de Pegamento en Modo Stand-by	Desde 5 minutos		
		Velocidad en Ciclos	Desde 200 Hasta 360 ciclos por hora		
		Velocidad de Producción	Desde 60 Hasta 200 libros por hora		
		Modos de Uso	Bloque de notas, Tapa, Cintas de encuadernación, Extractor de polvo, Modo de Stand-by, goma lateral, Pantalla LED, Mensaje de errores, navaja de rayado		
		Funciones de Serie	Grande 1.75" (43mm) Grosor Máximo 17/25.4mm; Chico 1.18" (30mm) Grosor Máximo 0.57/12.7mm (Todas las cintas miden 11" de largo y son en color negro)		
		Anchura de Cinta			
		Fuente de Poder	110V 60 Hz 15 A (opcional 220V 50 Hz)		
		Consumo de Energía	11 amps		
		Método de rayado para máxima penetración de la goma	Si		
		Goma Lateral	Pegamento para terminado de libros		
		Sistema de engomado y mordaza	Si		
2	4516003138		1	US\$. 13,000.00	US\$. 13,000.00
		GUILLOTINA ELECTRICA SF 490E			
		Estand o mesa	Si		
		Ancho máximo de corte:	490mm		
		Altura Máxima de Corte	80mm.		
		Precisión de Corte	(+ / - 0.3 mm)		
		Control de corte:	Eléctrico		
		Protección de seguridad:	Protector de haz IR		
		Poder	220V + - 10% 60HZ		
		Potencia	1.2 Kw		
		Pantalla	LCD		
		Programa	5 cortes x 99 programas		
		cortina den a z de luz completa y dos botones de corte	Si		
		Medidor de potencia, eléctrico,ajustable de línea de	Si		
3	4516003138		1	US\$. 2,800.00	US\$. 2,800.00
		LAMINADORA			
		Dispositivo de alineación rápida	Si		
		Perforador de película de laminación:	Si		
		Tecnología antiarrugas de 18 niveles	Si		
		Velocidad de laminado ajustable	Si		
		LCD con más información de configuración	Si		
		Sensor de inicio de laminado y de pausa	Si		
		dispositivo de laminación en calor	Si		
		dispositivo de laminación en Frio	Si		
		dispositivo cortador automático	Si		
		Alimentador automático de hojas	Si		
		Ancho material	350mm		
		Laminación en duplex automatico	Si		
4	4516003138		1	US\$. 2,900.00	US\$. 2,900.00
		PLOTTER DE CORTE GRAPHTEC 7000-40:			
		Área máxima de corte (ancho x largo)	Área máxima de corte (ancho x largo)		
		Área de corte de precisión garantizada (W x L)	Área de corte de precisión garantizada (W x L)		
		Ancho del medio montable	Ancho del medio montable		
		Número de rodillos de empuje	Número de rodillos de empuje		
		Velocidad máxima de corte	Velocidad máxima de corte		
		Aceleración máxima	Aceleración máxima		
		Fuerza de corte máxima	Fuerza de corte máxima		
		Tamaño mínimo de carácter	Tamaño mínimo de carácter		
		Resolución programable	Resolución programable		
		Capacidad de repetición	Capacidad de repetición		
		Número montable de herramientas.	Número montable de herramientas.		
		Tipo de hoja	Tipo de hoja		
		Tipo de bolígrafo	Tipo de bolígrafo		
		Tipo de medio	Tipo de medio		
		Interfaz	Interfaz		
		memoria intermedia	memoria intermedia		
		Conjuntos de comandos	Conjuntos de comandos		
		Mostrar	Mostrar		
		Sistema de detección de marcas de registro	Sistema de detección de marcas de registro		
		Precisión de alineación	Precisión de alineación		
		Fuente de alimentación	Fuente de alimentación		
		El consumo de energía	El consumo de energía		
		Entorno operativo	Entorno operativo		
		Entorno de precisión garantizada	Entorno de precisión garantizada		
		SO compatibles (*2)	SO compatibles (*2)		
		Software incluido	Software incluido		
5	4516003138		1	US\$. 1,800.00	US\$. 1,800.00
6	4516003138	TONER PARA IMPRESORA, 5 JUEGOS DE TINTAS C,M,Y,K TOTAL 20 TINTAS	20	US\$. 140.00	US\$. 2,800.00

SUBTOTAL	US\$. 59,300.00
IVA	US\$. 7,116.00
TOTAL	US\$. 66,416.00

La presente oferta tiene una validez de 30 días.

Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega a entera satisfacción del cliente
Garantía de 1 año por defectos de fábrica, no se incluye repuestos ni consumibles, vigencia tecnológica 1 mantenimiento preventivo por año por 3 años

Tiempo de entrega: 45 días a partir de la fecha de acreditación del anticipo.

Portete y la 40
Guayaquil - Ecuador
0996431458-0984847698
servicios@henfarsol.com

Gracias por su requerimiento.
Nosotros apreciamos su negocio.

servicios@henfarsol.com
http://henfarsol.com/