



1.6 COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS

Especificación Técnica - Términos de Referencia Requeridos	Especificación Técnica –Términos de Referencia Ofertados
Batería compatible con cámara de video Blackmagic Production Camera 4K. Batería de Li-ion, tipo Powerbase-70 y montaje tipo V-Mount, dotada de puertos D-Tap, capacidad mínima de 77Wh y voltaje mínimo de salida de 14.4V. Incluye cargador.	Batería compatible con cámara de video Blackmagic Production Camera 4K. Batería de Li-ion, tipo Powerbase-70 y montaje tipo V-Mount, dotada de puertos D-Tap, capacidad mínima de 77Wh y voltaje mínimo de salida de 14.4V. Incluye cargador.
Batería de litio, tipo L-Series, capacidad mínima de 74Wh. Amperio hora mínimo: 10000 mAh. Voltaje mínimo de salida: 7.4V.	Batería de litio, tipo L-Series, capacidad mínima de 74Wh. Amperio hora mínimo: 10000 mAh. Voltaje mínimo de salida: 7.4V.
Switch de encendido/apagado 110V / 220V compatible con luces ARRI: Arri 150 Fresnel, Arri 300 Fresnel, Arri 650 Fresnel y Arrilite 750 Plus.	Switch de encendido/apagado 110V / 220V compatible con luces ARRI: Arri 150 Fresnel, Arri 300 Fresnel, Arri 650 Fresnel y Arrilite 750 Plus.
Compatible con luz Kinoflo 4Bank FIX 484 de 4ft. de largo. Montura tipo Mount Wing, de cuello curvo y largo, con Baby Receiver de 16 mm.	Compatible con luz Kinoflo 4Bank FIX 484 de 4ft. de largo. Montura tipo Mount Wing, de cuello curvo y largo, con Baby Receiver de 16 mm.
Kit de tornillos y perillas de repuesto para Redrockmicro Micro Mattebox. Código de identificación: SKU: 8-003-0102.	Kit de tornillos y perillas de repuesto para Redrockmicro Micro Mattebox. Código de identificación: SKU: 8-003-0102.
Deflector interno de difusión, tipo Chimera 4325, resistente al calor, para softbox Chimera Video Pro Plus SMALL. Sujeciones para velcro en cada esquina.	Deflector interno de difusión, tipo Chimera 4325, resistente al calor, para softbox Chimera Video Pro Plus SMALL. Sujeciones para velcro en cada esquina.
Pantalla frontal de difusión, tipo Chimera 4120 FULL, para softbox Chimera Video Pro Plus SMALL.	Pantalla frontal de difusión, tipo Chimera 4120 FULL, para softbox Chimera Video Pro Plus SMALL.
Disco SSD con capacidad de almacenamiento entre 480 GB a 500 GB para uso con cámara de video Blackmagic Production Camera 4K. Interfaz: SATA III (6Gb/s). Velocidad mínima de escritura: 540 MB/s Archivos de 128 KB. Velocidad mínima de lectura: 560 MB/s Archivos de 128 KB. Tipo de memoria flash: Tri-Level Cell (TLC). Marca reconocida y de prestigio en el mercado.	Disco SSD con capacidad de almacenamiento entre 480 GB a 500 GB para uso con cámara de video Blackmagic Production Camera 4K. Interfaz: SATA III (6Gb/s). Velocidad mínima de escritura: 540 MB/s Archivos de 128 KB. Velocidad mínima de lectura: 560 MB/s Archivos de 128 KB. Tipo de memoria flash: Tri-Level Cell (TLC). Marca reconocida y de prestigio en el mercado.
Juego de cinco (5) espumas, color negro: 1 espuma con pupos para tope – 3 espumas tipo cubed foam – 1 espuma delgada y lisa para fondo. Compatible con maleta de transporte SKB 3i-2217-8B-C.	Juego de cinco (5) espumas, color negro: 1 espuma con pupos para tope – 3 espumas tipo cubed foam – 1 espuma delgada y lisa para fondo. Compatible con maleta de transporte SKB 3i-2217-8B-C.



Juego de cinco (5) espumas, color negro: 1 espuma con pupos para tope – 3 espumas tipo cubed foam – 1 espuma delgada y lisa para fondo. Compatible con maleta de transporte PELICAN 1730.	Juego de cinco (5) espumas, color negro: 1 espuma con pupos para tope – 3 espumas tipo cubed foam – 1 espuma delgada y lisa para fondo. Compatible con maleta de transporte PELICAN 1730.
Par de almohadillas, hechas de cuero o de material confortable para las orejas, compatible con audífonos: SONY MDR-7506. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Par de almohadillas, hechas de cuero o de material confortable para las orejas, compatible con audífonos: SONY MDR-7506. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
<p>Microfófono de solapa (lavalier) omnidireccional, color beige o negro, patrón polar: condensador pre-polarizado, cápsula tipo “electret condenser”, rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz, máximo SPL: 110 dB SPL, sensibilidad: -38±2dB re 1 V/Pa @ 1kHz, rango dinámico 83 dB. Longitud de cable: 1.80 m. Cable de material ultra resistente y que reduzca la transmisión de ruido a la cabeza del microfófono. Conector: Microdot de 1 pin tipo macho. Calificación IP: IP57. Incluye espuma cortavientos, sujeciones para su uso, y bolso de transporte. De la cantidad total solicitada: la mitad debe incluir también adaptador de microdot a conexión enroscable de 1/8 (3.5 mm), tipo macho, para su uso con transmisores Sony UTX-B03; la otra mitad, adaptador de microdot a conexión TA5 para su uso con transmisores Lectrosomics.</p>	<p>Microfófono de solapa (lavalier) omnidireccional, color beige o negro, patrón polar: condensador pre-polarizado, cápsula tipo “electret condenser”, rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz, máximo SPL: 110 dB SPL, sensibilidad: -38±2dB re 1 V/Pa @ 1kHz, rango dinámico 83 dB. Longitud de cable: 1.80 m. Cable de material ultra resistente y que reduzca la transmisión de ruido a la cabeza del microfófono. Conector: Microdot de 1 pin tipo macho. Calificación IP: IP57. Incluye espuma cortavientos, sujeciones para su uso, y bolso de transporte. De la cantidad total solicitada: la mitad debe incluir también adaptador de microdot a conexión enroscable de 1/8 (3.5 mm), tipo macho, para su uso con transmisores Sony UTX-B03; la otra mitad, adaptador de microdot a conexión TA5 para su uso con transmisores Lectrosomics.</p>
Rollo de cable fino XLR, de 300 m de longitud. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Rollo de cable fino XLR, de 300 m de longitud. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
Cable de interfaz de puerto USB a MIDI. Cable soporta hasta 16 canales de entrada y salida de MIDI. Conectividad: MIDI I/O: 1 x DIN 5-Pin Input; 1 x DIN 5-Pin Output. Conexión de host: 1 x USB tipo A. Longitud mínima de cable: 2.00 m. Fácilmente compatible con Windows PC o MAC sin la necesidad de drivers especiales para su funcionamiento. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Cable de interfaz de puerto USB a MIDI. Cable soporta hasta 16 canales de entrada y salida de MIDI. Conectividad: MIDI I/O: 1 x DIN 5-Pin Input; 1 x DIN 5-Pin Output. Conexión de host: 1 x USB tipo A. Longitud mínima de cable: 2.00 m. Fácilmente compatible con Windows PC o MAC sin la necesidad de drivers especiales para su funcionamiento. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
Cable de fibra óptica tipo ADAT LIGHT PIPE con conectores macho, tipo Toslink, en cada extremo. Cable con cabezales de metal, guías de metal y revestimiento exterior de alta resistencia. Para usar con ADAT y otros equipos de grabación equipados con Toslink. Longitud mínima de cable: 6.00 m. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Cable de fibra óptica tipo ADAT LIGHT PIPE con conectores macho, tipo Toslink, en cada extremo. Cable con cabezales de metal, guías de metal y revestimiento exterior de alta resistencia. Para usar con ADAT y otros equipos de grabación equipados con Toslink. Longitud mínima de cable: 6.00 m. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.



Tornillo 1/4"-20 para sujeción de cámara a plato tipo FSB8 de trípode Satchler. Compatible con base de cámara de video Blackmagic Production Camera 4K.	Tornillo 1/4"-20 para sujeción de cámara a plato tipo FSB8 de trípode Satchler. Compatible con base de cámara de video Blackmagic Production Camera 4K.
Cable de poder para preamplificador de audífonos Behringer Mini Amp, modelo AMP800. Input: 120V ~ 60 Hz. Output: 9V ~ 750 mA.	Cable de poder para preamplificador de audífonos Behringer Mini Amp, modelo AMP800. Input: 120V ~ 60 Hz. Output: 9V ~ 750 mA.
Rollo de cable coaxial L2.5 CHD, 75 ohm. Rollo de 100 m de longitud. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Rollo de cable coaxial L2.5 CHD, 75 ohm. Rollo de 100 m de longitud. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
Rollo de cable coaxial L4.5 CHD. Rollo de 100 m de longitud. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Rollo de cable coaxial L4.5 CHD. Rollo de 100 m de longitud. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
Disco duro externo de 2 TB de almacenamiento, portátil. Interfaz: USB 3.1 Gen 1 Micro-B. Velocidad máxima de lectura: 130 MB/s. Interfaz interna: SATA. Fuente de poder: USB Bus Power. Dimensiones máximas: 86.0 x 19.0 x 135.0 mm. Incluye también cables USB Tipo-C y USB Tipo-A. Adecuado para trabajar con Windows y MAC. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Disco duro externo de 2 TB de almacenamiento, portátil. Interfaz: USB 3.1 Gen 1 Micro-B. Velocidad máxima de lectura: 130 MB/s. Interfaz interna: SATA. Fuente de poder: USB Bus Power. Dimensiones máximas: 86.0 x 19.0 x 135.0 mm. Incluye también cables USB Tipo-C y USB Tipo-A. Adecuado para trabajar con Windows y MAC. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
Estuche adecuado para transporte seguro del disco duro externo requerido en el ítem anterior. Exterior resistente e interior suave. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Estuche adecuado para transporte seguro del disco duro externo requerido en el ítem anterior. Exterior resistente e interior suave. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
Cable de alimentación para equipos de grabación de sonido de conexión D-Tap a Hirose 4 pin macho en ángulo recto (tipo L). Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Cable de alimentación para equipos de grabación de sonido de conexión D-Tap a Hirose 4 pin macho en ángulo recto (tipo L). Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
Conector Hirose de 4 pin macho. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Conector Hirose de 4 pin macho. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.
Contenedor micro perforado de 40 g (1.41 oz) de capacidad, plástico o metálico, lleno de perlas de gel de silica desecante para absorber la humedad del ambiente. Protege hasta 3 pies cúbicos. Debe incluir las perlas de gel de silica de color naranja. Dimensiones: 2.0 x 3.9 x 0.5 pulgadas. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.	Contenedor micro perforado de 40 g (1.41 oz) de capacidad, plástico o metálico, lleno de perlas de gel de silica desecante para absorber la humedad del ambiente. Protege hasta 3 pies cúbicos. Debe incluir las perlas de gel de silica de color naranja. Dimensiones: 2.0 x 3.9 x 0.5 pulgadas. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.



<p>Contenedor de 750 g de capacidad. Cilindro metálico micro perforado con tapa enroscable, lleno de perlas de gel de silica desecante para absorber la humedad del ambiente. Evita la condensación y la formación de moho. Protege hasta 57 pies cúbicos. Debe incluir las perlas de gel de silica de color naranja. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.</p>	<p>Contenedor de 750 g de capacidad. Cilindro metálico micro perforado con tapa enroscable, lleno de perlas de gel de silica desecante para absorber la humedad del ambiente. Evita la condensación y la formación de moho. Protege hasta 57 pies cúbicos. Debe incluir las perlas de gel de silica de color naranja. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.</p>
<p>Envase lleno de perlas de color naranja de gel de silica reutilizable. Capacidad mínima del envase: 7 lb (3.2 Kg). Tamaño de las perlas: 2 a 4 mm. Cambian de color naranja a verde cuando se llenan de humedad. Las perlas se pueden reactivar colocándolas en el horno durante 1 a 2 horas a 200-250 F o en el microondas durante unos 10 minutos en función DESCONGELACIÓN (DEFROST). No se acepta gel de silica de color azul por cuanto ha sido considerado cancerígeno para los seres humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). Marca de prestigio y reconocida en el mercado.</p>	<p>Envase lleno de perlas de color naranja de gel de silica reutilizable. Capacidad mínima del envase: 7 lb (3.2 Kg). Tamaño de las perlas: 2 a 4 mm. Cambian de color naranja a verde cuando se llenan de humedad. Las perlas se pueden reactivar colocándolas en el horno durante 1 a 2 horas a 200-250 F o en el microondas durante unos 10 minutos en función DESCONGELACIÓN (DEFROST). No se acepta gel de silica de color azul por cuanto ha sido considerado cancerígeno para los seres humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). Marca de prestigio y reconocida en el mercado.</p>
<p>Conector 3.5 mm, tipo enroscable, macho, para micrófono de solapa (lavalier). Marca de prestigio y reconocida en el mercado.</p>	<p>Conector 3.5 mm, tipo enroscable, macho, para micrófono de solapa (lavalier). Marca de prestigio y reconocida en el mercado.</p>
<p>Adaptador USB (Tipo A) de dos canales de audio por red, para redes de audio digital tipo Dante. El dispositivo admite canales de 2x2 de audio bidireccional de 24 bits / 48 kHz. Esta funcionalidad hace que el adaptador sea ideal para grabar audio de red estéreo en un DAW. El dispositivo cuenta con un puerto RJ45 hembra y un conector USB tipo A macho. Dado que se alimenta a través de PoE o USB, no necesita baterías ni una unidad de fuente de alimentación dedicada. Incluye Dante Via y Dante Virtual SoundCard.</p>	<p>Adaptador USB (Tipo A) de dos canales de audio por red, para redes de audio digital tipo Dante. El dispositivo admite canales de 2x2 de audio bidireccional de 24 bits / 48 kHz. Esta funcionalidad hace que el adaptador sea ideal para grabar audio de red estéreo en un DAW. El dispositivo cuenta con un puerto RJ45 hembra y un conector USB tipo A macho. Dado que se alimenta a través de PoE o USB, no necesita baterías ni una unidad de fuente de alimentación dedicada. Incluye Dante Via y Dante Virtual SoundCard.</p>
<p>Líquido limpiador apropiado para ópticas de cine Carl Zeiss. Contenedor de mínimo 1 gal de capacidad. Marca de y reconocida en prestigio el mercado.</p>	<p>Líquido limpiador apropiado para ópticas de cine Carl Zeiss. Contenedor de mínimo 1 gal de capacidad. Marca de prestigio y reconocida en el mercado.</p>

Av. 6 De Diciembre N46-201 y Av. El Inca
Tel. +593-2-2810 731 / 3264 472 / 3264 476
Fax. +593-2-2811 046
Email. diego@easa-ec.com
www.easa-ec.com
Quito - Ecuador



Por la presente, certifica:

Jenny Isabel Mosquera Arias
Representante Legal
Electronic Amusement S.A